



IDEAL PARA:

- a. Vialidades urbanas
- b. Carreteras
- c. Autopistas



Guía para trazo de líneas



Tablero de controles



Cepillo lateral (opcional)

SWEGA 970

Pinta-Rayas con Depósito a Presión sobre Camión

| | |
|---|--|
| Motor | <ul style="list-style-type: none">▪ Gasolina 18 HP▪ Con silenciador y arranque eléctrico |
| Depósito de Combustible | <ul style="list-style-type: none">▪ 25 l |
| Compresor | <ul style="list-style-type: none">▪ 32 PCM recíprocante |
| Depósito de Pintura | <ul style="list-style-type: none">▪ Dos de 100 l presurizado▪ Con filtros de pintura a la salida |
| Entrega Máxima de Pintura | <ul style="list-style-type: none">▪ 11.3 l/min |
| Velocidad Máxima de Pintado | <ul style="list-style-type: none">▪ 10 km/hr |
| Ancho de Raya | <ul style="list-style-type: none">▪ De 10 a 20 cm**▪ Hasta 40 cm con dos pistolas |
| Pistolas | <ul style="list-style-type: none">▪ Dos automáticas▪ Una manual (accesorio pinta-muros) |
| Autonomía de Pintado | <ul style="list-style-type: none">▪ 2.6 km por tanque* |
| Depósito de Micro-Esfera | <ul style="list-style-type: none">▪ 180 kg presurizado |
| Esparcidor de Micro-Esfera | <ul style="list-style-type: none">▪ Dos de caudal variable |
| Pierna Porta Pistolas | <ul style="list-style-type: none">▪ Una ajustable a ambos lados |
| Modo de Pintado | <ul style="list-style-type: none">▪ Manual con botón▪ Automático con contador electrónico para raya discontinua |
| Guía | <ul style="list-style-type: none">▪ Una frontal, abatible y telescópica▪ Con posición de lado derecho o izquierdo |
| Medidas de Embarque (alto x ancho x largo) | <ul style="list-style-type: none">▪ 1.85 x 1.15 x 3.60 m▪ Peso sin material: 750 kg▪ Peso con material: 1,150 kg |
| Tipo de Camión | <ul style="list-style-type: none">▪ Ford Transit (se requiere plataforma)▪ VW (se requiere plataforma)▪ Dodge H100 (con batea) |
| Seguridad | <ul style="list-style-type: none">▪ Flecha direccionadora de tráfico de LEDs▪ Válvula de seguridad en tanques presurizados▪ Toldo▪ Cinturón de seguridad▪ Horómetro para mantenimiento |
| Opciones | <ul style="list-style-type: none">▪ Sistema de elevación▪ Kit de salvamento▪ Cepillo lateral |

*Basado en rayas de 4" (101 mm) de ancho y 15 milésimas de espesor en película húmeda

**Se requieren boquillas especiales no incluidas

Escríbenos

Conócenos

Subscríbete



Cuida al medio ambiente

(55) 5785 0145

v3.3-18

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.

 www.swega.mx

El producto final puede variar a la fotografía.